


Технические характеристики



Стандартные прямые участки воздуховода изготавливаются длиной L=1250 мм, L=1500 мм.

Примечание

Размер фланца для A 100–950 мм — 20 мм, для A 1000 мм и более — 30 мм.

Возможно изготовление воздуховодов любого сечения и длины до 2500 мм с различной толщиной металла.



A, мм	B, мм	S _{п.м.} , м ²	m _{п.м.} , кг	t, мм
100	100	0,4	1,66	0,55
150	100	0,5	2,04	
	150	0,6	2,42	
200	100	0,6	2,42	
	150	0,7	2,79	
	200	0,8	3,17	
250	100	0,7	2,79	
	150	0,8	3,17	
	200	0,9	3,55	
	250	1,0	3,92	
300	100	0,8	3,96	
	150	0,9	4,44	
	200	1,0	4,90	
	250	1,1	5,38	
400	300	1,2	5,84	0,7
	150	1,1	5,38	
	200	1,2	5,86	
	250	1,3	6,32	
	300	1,4	6,80	
500	400	1,6	7,74	
	150	1,3	6,32	
	200	1,4	6,80	
	250	1,5	7,26	
	300	1,6	7,74	
	400	1,8	8,72	
600	500	2,0	9,84	
	200	1,6	7,81	
	250	1,7	8,24	
	300	1,8	8,72	
	400	2,0	9,84	
	500	2,2	10,80	
	600	2,4	11,68	

A, мм	B, мм	S _{п.м.} , м ²	m _{п.м.} , кг	t, мм
800	250	2,1	10,32	0,7
	300	2,2	10,80	
	400	2,4	11,68	
	500	2,6	12,64	
	600	2,8	13,60	
	800	3,2	21,76	
1000	300	2,6	12,64	1,0
	400	2,8	13,60	
	500	3,0	14,56	
	600	3,2	21,68	
	800	3,6	24,32	
1200	1000	4,0	27,44	
	400	3,2	21,68	
	500	3,4	22,96	
	600	3,6	24,32	
1400	800	4,0	27,44	
	1000	4,4	30,08	
	1200	4,8	32,72	
	500	3,8	25,60	
1600	600	4,0	27,44	
	800	4,4	30,08	
	1000	4,8	32,72	
	1200	5,2	35,36	
1800	600	4,4	30,08	
	800	4,8	32,72	
	1000	5,2	35,36	
	1200	5,6	38,00	
2000	800	5,2	35,36	
	1000	5,6	38,00	
	1200	6,0	40,64	
	1000	6,0	40,64	
	1200	6,4	43,28	