


VA32N...



ТАБЛИЦА ВЫБОРА МОДЕЛЕЙ

ТАБЛИЦА ВЫБОРА МОДЕЛЕЙ						
Крутящий момент	Управление	Площадь заслонки	Электропитание	Вспомогательные переключатели	Вес, кг	Модель
32 Нм	2-х/3-х позиционное	< 0.64 м²*	24 В AC/DC	-	1.09	VA32N24
	Пропорциональное			1SPDT**	1.1	VA32N24S
				-	1.09	VA32N24PI
				1SPDT**	1.12	VA32N24PIS
	2-х/3-х позиционное		230 В AC	-	1.1	VA32N220
	Пропорциональное			1SPDT**	1.11	VA32N220S
				-	1.1	VA32N220PI
				1SPDT**	1.13	VA32N220PIS

РАЗМЕРЫ мм



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Модель	VA32N24(S)	VA32N220(S)	VA32N24PI(S)	VA32N220PI(S)
Крутящий момент	32 Нм			
Время срабатывания	135-138 с			
Управление	2-х/3-х позиционное		0(2)-10 В/ 0(4)-20 мА	
Напряжение	24 В AC/DC	230 В AC	24 В AC/DC	230 В AC
Частота	50/60 Гц (AC)			
Мощность				
- во время вращения	4.5 Вт	4.5 Вт	4.5 Вт	4.5 Вт
- в состоянии покоя	0,3 Вт	0,5 Вт	0,5 Вт	0,5 Вт
- расчетная	4.5 ВА	4.5 ВА	4.5 ВА	4.5 ВА
Угол поворота	0 ~ 90°			
-настройка	5° ~ 85° (5°настройка)			
Направление вращения	Переключателем внутри привода			
Уровень шума	< 45 дБА			
Сигнал обратной связи	-	0(2)-10В/0(4)-20 мА		
Электрическое подключение	Винтовые клеммы			
Вспомогательные переключатели	3 (1,5) А, 230 В			
Степень защиты	IP54			
Класс защиты	III низкое напряжение	II	III низкое напряжение	II
Влажность окружающей среды	95% RH без конденсации			
Температура окружающей среды	-30 ~ + 50 °С			
Температура хранения	-40 ~ + 70 °С			
Срок службы	60 000 циклов			
Механическое подключение				
- круглых штоков	от ø10 до ø20 мм			
- квадратных штоков	от 10×10 до 16×16 мм			
Ручное управление	Вывод из зацепления с помощью кнопки на корпусе			
Соответствие стандартам	ISO, CE, EAC			

* Площадь заслонки указана ориентировочно. Для правильного выбора электропривода нужно учитывать данные производителя заслонки (размеры, исполнение), влияния воздушного потока, условия монтажа.


** SPDT (Single-Pole Double-Throw) – однополюсная группа переключающих контактов.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ


2-х/3-х позиционное



Пропорциональное 230 В



Вспомогательные переключатели



Заводская настройка:
a: 10°
b: 80°

Настройка:
a: 0°~90°
b: 0°~90°