


VA08F..., VA16F..., VA24F...



ТАБЛИЦА ВЫБОРА МОДЕЛЕЙ							
Крутящий момент	Площадь заслонки	Электропитание	Вспомогательные переключатели	Вес, кг	Модель с 2-х/3-х позиц. управлением	Вес, кг	Модель с пропорциональным управлением
8 Нм	< 1,6 м² *	24 В AC/DC	-	1.08	VA08F24	1.09	VA08F24PI
			2 SPDT**	1.09	VA08F24S	1.11	VA08F24PIS
		230 В AC	-	1.09	VA08F220	1.1	VA08F220PI
			2 SPDT**	1.1	VA08F220S	1.12	VA08F220PIS
16 Нм	< 3,2 м² *	24 В AC/DC	-	1.08	VA16F24	1.09	VA16F24PI
			2 SPDT**	1.09	VA16F24S	1.11	VA16F24PIS
		230 В AC	-	1.09	VA16F220	1.1	VA16F220PI
			2 SPDT**	1.1	VA16F220S	1.12	VA16F220PIS
24 Нм	< 4,8 м² *	24 В AC/DC	-	1.09	VA24F24	1.09	VA24F24PI
			2 SPDT**	1.1	VA24F24S	1.11	VA24F24PIS
		230 В AC	-	1.1	VA24F220	1.1	VA24F220PI
			2 SPDT**	1.11	VA24F220S	1.12	VA24F220PIS

РАЗМЕРЫ мм





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	VAxxF24 x	VAxxF220 x	VAxxF24PI x	VAxxF220PI x
Крутящий момент	8 Нм/ 16 Нм/ 24 Нм			
Время срабатывания	8 Нм/ 16 Нм/ 24 Нм			
Управление	2-х/3-х позиционное		0(2)-10 В/ 0(4)-20 мА	
Напряжение	24 В AC/DC	230 В AC	24 В AC/DC	230 В AC
Частота	50/60 Гц (AC)			
Мощность				
- во время вращения	12.0 Вт	12.0 Вт	12.0 Вт	10.0 Вт
- в состоянии покоя	0,3 Вт	0,5 Вт	0,5 Вт	0,5 Вт
- расчетная	12.0 ВА	12.0 ВА	12.0 ВА	10.0 ВА
Угол поворота	0 ~ 90°			
-настройка	5° ~ 85° (5°настройка)			
Направление вращения	Переключателем внутри привода			
Уровень шума	< 55 дБА			
Сигнал обратной связи	-		0(2)-10В/0(4)-20 мА	
Электрическое подключение	Винтовые клеммы			
Вспомогательные переключатели	3 (1,5) А, 230 В			
Степень защиты	IP54			
Класс защиты	III низкое напряжение	II	III низкое напряжение	II
Влажность окружающей среды	95% RH без конденсации			
Температура окружающей среды	-30 ~ +50 °С			
Температура хранения	-40 ~ +70 °С			
Срок службы	60 000 циклов			
Механическое подключение				
- круглых штоков	от ø10 до ø20 мм			
- квадратных штоков	от 10×10 до 16×16 мм			
Ручное управление	Вывод из зацепления с помощью кнопки на корпусе			
Соответствие стандартам	ISO, CE, EAC			



* Площадь заслонки указана ориентировочно. Для правильного выбора электропривода нужно учитывать данные производителя заслонки (размеры, исполнение), влияния воздушного потока, условия монтажа.

** SPDT (Single-Pole Double-Throw) – однополюсная группа переключающих контактов.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Пропорциональное 230 В



Заводская
настройка:
a = 10°
b = 80°

Настройка:
a: 0°~90°
b: 0°~90°