

Описание.

Однорядная регулируемая накладная решетка SAG-RN по назначению и функциональности полностью повторяет решетку SAG. Единственным конструктивным отличием является накладной тип исполнения, ее рамка сделана без внешнего фланца. Решетка SAG-RN накладывается на проем, либо полностью утапливается в проеме.

Решетки SAG-RN используются в приточно-вытяжной вентиляции и системах кондиционирования воздуха и предназначены для регулировки направления воздушного потока вверх и вниз. Монтируются в вентиляционные каналы и строительные проемы различных типов.

Решетка имеет рамку и горизонтально расположенные каплеобразные жалюзи, углы которых устанавливаются индивидуально и регулируются независимо друг от друга для изменения направления воздуха. Решетки данного вида включают в себя изделия стандартных типоразмеров, а также возможно изготовление любых размеров с шагом 1 мм. Минимальные рекомендуемые размеры 100x80 мм. Максимальные рекомендуемые размеры 2900x2000 мм. Если ширина решетки превышает 500 мм, устанавливается П-образный профиль 30x30 для жесткости изделия.


Материалы изготовления.

При изготовлении решеток используется запатентованный алюминиевый профиль АД31 (ГОСТ 22233-2001). По умолчанию решетки окрашены полиэфирной порошковой краской белого цвета RAL 9016. По запросу возможно покрытие в другие стандартные цвета по шкале RAL.

Варианты монтажа:

1. Накладной монтаж;
2. Утопленный монтаж;
3. Монтаж с помощью монтажной пластины.


Варианты монтажа накладных регулируемых решеток



Габаритно- посадочные размеры регулируемой решетки SAG-RN

AxB габаритные размеры решетки.

При стороне A > 500 мм устанавливается П-образный профиль 25x25 для жесткости изделия




РЕГУЛИРУЕМЫЕ РЕШЕТКИ

SAG-RN

Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (F_{с.с.}) и теоретическая масса (m) SAG-RN

Типоразмер		Условный типоразмер по ширине, А(мм)																						
		100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	
Условный типоразмер по высоте, В(мм)	100	F _{с.с.} , м ²	0,0079	0,0119	0,0158	0,0198	0,0237	0,0316	0,0395	0,0474	0,0553	0,0632	0,0711	0,0790	0,0869	0,0948	0,1027	0,1106	0,1185	0,1264	0,1343	0,1422	0,1501	0,1580
		m, кг	0,15	0,19	0,23	0,27	0,31	0,39	0,47	0,55	0,63	0,71	0,78	0,86	0,94	1,02	1,10	1,18	1,26	1,34	1,42	1,49	1,57	1,65
	150	F _{с.с.} , м ²	0,0119	0,0178	0,0237	0,0296	0,0356	0,0474	0,0593	0,0711	0,0830	0,0948	0,1067	0,1185	0,1304	0,1422	0,1541	0,1659	0,1778	0,1896	0,2015	0,2133	0,2252	0,2370
		m, кг	0,20	0,26	0,31	0,37	0,42	0,53	0,64	0,75	0,86	0,97	1,08	1,19	1,30	1,41	1,52	1,63	1,74	1,85	1,96	2,07	2,18	2,29
	200	F _{с.с.} , м ²	0,0158	0,0237	0,0316	0,0395	0,0474	0,0632	0,0790	0,0948	0,1106	0,1264	0,1422	0,1580	0,1738	0,1896	0,2054	0,2212	0,2370	0,2528	0,2686	0,2844	0,3002	0,3160
		m, кг	0,25	0,32	0,39	0,46	0,53	0,67	0,81	0,95	1,10	1,24	1,38	1,52	1,66	1,80	1,94	2,08	2,22	2,36	2,50	2,64	2,78	2,92
	250	F _{с.с.} , м ²	0,0198	0,0296	0,0395	0,0494	0,0593	0,0790	0,0988	0,1185	0,1383	0,1580	0,1778	0,1975	0,2173	0,2370	0,2568	0,2765	0,2963	0,3160	0,3358	0,3555	0,3753	0,3950
		m, кг	0,30	0,39	0,47	0,56	0,65	0,82	0,99	1,16	1,33	1,50	1,67	1,84	2,02	2,19	2,36	2,53	2,70	2,87	3,04	3,21	3,39	3,56
	350	F _{с.с.} , м ²	0,0237	0,0356	0,0474	0,0593	0,0711	0,0948	0,1185	0,1422	0,1659	0,1896	0,2133	0,2370	0,2607	0,2844	0,3081	0,3318	0,3555	0,3792	0,4029	0,4266	0,4503	0,4740
		m, кг	0,35	0,45	0,55	0,66	0,76	0,96	1,16	1,36	1,56	1,77	1,97	2,17	2,37	2,57	2,78	2,98	3,18	3,38	3,58	3,79	3,99	4,19
	400	F _{с.с.} , м ²	0,0316	0,0474	0,0632	0,0790	0,0948	0,1264	0,1580	0,1896	0,2212	0,2528	0,2844	0,3160	0,3476	0,3792	0,4108	0,4424	0,4740	0,5056	0,5372	0,5688	0,6004	0,6320
		m, кг	0,45	0,58	0,72	0,85	0,98	1,24	1,51	1,77	2,03	2,30	2,56	2,82	3,09	3,35	3,62	3,88	4,14	4,41	4,67	4,93	5,20	5,46
	500	F _{с.с.} , м ²	0,0395	0,0593	0,0790	0,0988	0,1185	0,1580	0,1975	0,2370	0,2765	0,3160	0,3555	0,3950	0,4345	0,4740	0,5135	0,5530	0,5925	0,6320	0,6715	0,7110	0,7505	0,7900
		m, кг	0,55	0,71	0,88	1,04	1,20	1,53	1,85	2,18	2,50	2,83	3,15	3,48	3,80	4,13	4,45	4,78	5,10	5,43	5,75	6,08	6,40	6,73
	600	F _{с.с.} , м ²	0,0474	0,0711	0,0948	0,1185	0,1422	0,1896	0,2370	0,2844	0,3318	0,3792	0,4266	0,4740	0,5214	0,5688	0,6162	0,6636	0,7110	0,7584	0,8058	0,8532	0,9006	0,9480
		m, кг	0,65	0,85	1,04	1,23	1,43	1,81	2,20	2,59	2,97	3,36	3,75	4,13	4,52	4,91	5,29	5,68	6,07	6,45	6,84	7,23	7,61	8,00
	700	F _{с.с.} , м ²	0,0553	0,0830	0,1106	0,1383	0,1659	0,2212	0,2765	0,3318	0,3871	0,4424	0,4977	0,5530	0,6083	0,6636	0,7189	0,7742	0,8295	0,8848	0,9401	0,9954	1,0507	1,1060
		m, кг	0,75	0,98	1,20	1,42	1,65	2,10	2,54	2,99	3,44	3,89	4,34	4,79	5,23	5,68	6,13	6,58	7,03	7,48	7,92	8,37	8,82	9,27
	800	F _{с.с.} , м ²	0,0632	0,0948	0,1264	0,1580	0,1896	0,2528	0,3160	0,3792	0,4424	0,5056	0,5688	0,6320	0,6952	0,7584	0,8216	0,8848	0,9480	1,0112	1,0744	1,1376	1,2008	1,2640
		m, кг	0,85	1,11	1,36	1,62	1,87	2,38	2,89	3,40	3,91	4,42	4,93	5,44	5,95	6,46	6,97	7,48	7,99	8,50	9,01	9,52	10,03	10,54
900	F _{с.с.} , м ²	0,0711	0,1067	0,1422	0,1778	0,2133	0,2844	0,3555	0,4266	0,4977	0,5688	0,6399	0,7110	0,7821	0,8532	0,9243	0,9954	1,0665	1,1376	1,2087	1,2798	1,3509	1,4220	
	m, кг	0,95	1,24	1,52	1,81	2,09	2,67	3,24	3,81	4,38	4,95	5,52	6,09	6,66	7,24	7,81	8,38	8,95	9,52	10,09	10,66	11,24	11,81	
1000	F _{с.с.} , м ²	0,0790	0,1185	0,1580	0,1975	0,2370	0,3160	0,3950	0,4740	0,5530	0,6320	0,7110	0,7900	0,8690	0,9480	1,0270	1,1060	1,1850	1,2640	1,3430	1,4220	1,5010	1,5800	
	m, кг	1,05	1,37	1,68	2,00	2,32	2,95	3,58	4,22	4,85	5,48	6,11	6,75	7,38	8,01	8,65	9,28	9,91	10,54	11,18	11,81	12,44	13,08	
1100	F _{с.с.} , м ²	0,0869	0,1304	0,1738	0,2173	0,2607	0,3476	0,4345	0,5214	0,6083	0,6952	0,7821	0,8690	0,9559	1,0428	1,1297	1,2166	1,3035	1,3904	1,4773	1,5642	1,6511	1,7380	
	m, кг	1,15	1,50	1,85	2,19	2,54	3,24	3,93	4,62	5,32	6,01	6,71	7,40	8,10	8,79	9,48	10,18	10,87	11,57	12,26	12,96	13,65	14,34	
1200	F _{с.с.} , м ²	0,0948	0,1422	0,1896	0,2370	0,2844	0,3792	0,4740	0,5688	0,6636	0,7584	0,8532	0,9480	1,0428	1,1376	1,2324	1,3272	1,4220	1,5168	1,6116	1,7064	1,8012	1,8960	
	m, кг	1,25	1,63	2,01	2,39	2,76	3,52	4,28	5,03	5,79	6,54	7,30	8,05	8,81	9,57	10,32	11,08	11,83	12,59	13,35	14,10	14,86	15,61	
1300	F _{с.с.} , м ²	0,1027	0,1541	0,2054	0,2568	0,3081	0,4108	0,5135	0,6162	0,7189	0,8216	0,9243	1,0270	1,1297	1,2324	1,3351	1,4378	1,5405	1,6432	1,7459	1,8486	1,9513	2,0540	
	m, кг	1,35	1,76	2,17	2,58	2,99	3,80	4,62	5,44	6,26	7,07	7,89	8,71	9,53	10,34	11,16	11,98	12,80	13,61	14,43	15,25	16,07	16,88	
1400	F _{с.с.} , м ²	0,1106	0,1659	0,2212	0,2765	0,3318	0,4424	0,5530	0,6636	0,7742	0,8848	0,9954	1,1060	1,2166	1,3272	1,4378	1,5484	1,6590	1,7696	1,8802	1,9908	2,1014	2,2120	
	m, кг	1,45	1,89	2,33	2,77	3,21	4,09	4,97	5,85	6,73	7,60	8,48	9,36	10,24	11,12	12,00	12,88	13,76	14,64	15,52	16,39	17,27	18,15	
1500	F _{с.с.} , м ²	0,1185	0,1778	0,2370	0,2963	0,3555	0,4740	0,5925	0,7110	0,8295	0,9480	1,0665	1,1850	1,3035	1,4220	1,5405	1,6590	1,7775	1,8960	2,0145	2,1330	2,2515	2,3700	
	m, кг	1,55	2,02	2,49	2,96	3,43	4,37	5,31	6,25	7,19	8,14	9,08	10,02	10,96	11,90	12,84	13,78	14,72	15,66	16,60	17,54	18,48	19,42	
1600	F _{с.с.} , м ²	0,1264	0,1896	0,2528	0,3160	0,3792	0,5056	0,6320	0,7584	0,8848	1,0112	1,1376	1,2640	1,3904	1,5168	1,6432	1,7696	1,8960	2,0224	2,1488	2,2752	2,4016	2,5280	
	m, кг	1,65	2,15	2,65	3,15	3,66	4,66	5,66	6,66	7,66	8,67	9,67	10,67	11,67	12,67	13,68	14,68	15,68	16,68	17,68	18,69	19,69	20,69	

Диаграмма для подбора типоразмера и определения аэродинамических характеристик



Значение коэффициента K_p при различных значениях угла β

Угол наклона	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°
K_p	0.8	0.77	0.69	0.57	0.4	0.21	0

Пример заказа

SAG-RN 300x500 RAL 9016 - П - С

Тип решеток

300 Высота строительного проема (мм)

500 Ширина строительного проема (мм)

RAL 9016 Покрытие
Стандартное покрытие по умолчанию (белый цвет).

Выберите цвет по шкале RAL

Вариант крепления решеток

- Отсутствует (поставляется без крепежных элементов)
- O** Отверстия под саморезы
- П** Пружинные защелки

Дополнительная комплектация

- Отсутствует
- С** Защитная сетка